


ELPRO LARGE ELECTROL

Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage

PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION



Spezifikationen:

- Elektrisch betriebener Projektionswand, 230 Volt (50 Hz) mit einer Nutzung von maximal 0,69 Ampere (158.7 Watt).
- Der Motor ist an der linken Seite montiert und ist über eine Wartungsklappe im Stahlgehäuse erreichbar.
- Der Motor ist in der Walze montiert, 65 cm lang, 4 Drähte, 12 Umdrehungen pro Minute, wartungsfrei, integrierte Bremse und thermische Überlastungsabschaltung.
- Die Endpositionen sind voreingestellt.
- Der 4-Draht-Anschluss ist in die Endkappe integriert und wird mit einer Steckverbindung und einem Standardkabel an die Stromversorgung angeschlossen.
- In Verbindung mit den flexiblen Halterungen, die im Lieferumfang enthalten sind, für Wand- und Deckenmontage geeignet.
- Die Montagebügel sind zur leichten Positionierung serienmäßig 1 Meters von jeder Endjappe angebracht.
- Das viereckige Stahlgehäuse (23,9 x 27,6cm) ist an der Innenseite galvanisiert und verfügt an der Außenseite über eine Pulverbeschichtung mit einer matten Struktur (RAL 9010).
- Mit der runden Fallstab wird die Unterseite des Gehäuses verschlossen.
- Die Projektionstüchern sind nahtlos und schwer entflammbar.
- Die Projektionstüchern haben einen 5 cm breiten umlaufenden Rand oder gar keine Ränder.
- Die Projektionstüchern haben eine schwarze Rückseite.
- Serienmäßig gehört ein 3-Positions-Wandschalter zum Lieferumfang.
- Der Projektionswand wurde gemäß TÜV/ GS-Programm getestet (EN 60335-1: 2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN6035-2-97:2006, DIN 19045-5/01.84 und ZEK 01.2-08/12.08) und überwacht und verfügt über die CE-Kennzeichnung. Sie erfüllt die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gemäß.

Optionen:

- Ohne Ränder



Seitenverhältnisse:

16:10

16:9

4:3

1:1


Verfügbare Abmessungen


Minimale Breite:

350 cm

Maximale Breite:

500 cm





		Nutzmaße	Abmessungen			Ränder	Nettogewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	cm	kg
16:10	223 x 350	213 x 340	3675	2556	3567	5	97
	255 x 400	245 x 390	4175	3056	4067	5	106
	285 x 450	275 x 440	4675	3556	4567	5	115
	316 x 500	306 x 490	5175	4056	5067	5	125
16:9	201 x 350	191 x 340	3675	2556	3567	5	98
	229 x 400	219 x 390	4175	3056	4067	5	105
	258 x 450	248 x 440	4675	3556	4567	5	114
	286 x 500	276 x 490	5175	4056	5067	5	124
4:3	265 x 340	255 x 340	3675	2556	3567	5	98
	300 x 400	290 x 390	4175	3056	4067	5	108
	340 x 450	330 x 440	4675	3556	4567	5	117
	378 x 500	368 x 490	5175	4056	5067	5	131
1:1	350 x 350	340 x 340	3675	2556	3567	5 L/R	101
	400 x 400	390 x 390	4175	3056	4067	5 L/R	114
	450 x 450	440 x 440	4675	3556	4567	5 L/R	125
	500 x 500	490 x 490	5175	4056	5067	5 L/R	137

Erhältliche Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos.

Mattweiß

Gain:	1.0
Sichtwinkel:	120°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Ja
GreenGuard:	Nein

B1 / M1 Feuerbeständigkeit

Projektionstuch mit B1 / M1 Feuerbeständigkeit ist optional erhältlich. Kontaktieren Projecta auf Machbarkeit.

Unternehmen Zertifizierungen

- Projektionswände werden in ein ISO 14001-Projektionswandfabrik hergestellt.
- Projecta ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen
- REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
- RoHS - Reduzierung von Schadstoffen.
- WEEE - Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



Massarbeit

Geben Sie genau die Größen der Projektionswand an, die Sie benötigen:

Nutzmaß: _____ Höhe (cm.) x _____ Breite (cm.)

Projektionstuch: _____ Rand oben: _____ (cm.) Rand unten: _____ (cm.)

RAL Farbe Gehäuse und Plastikteile: RAL _____

Motor rechts

Tuch Gedreht

Anmerkungen: _____ ☐

Zubehör - Bedienung

Für Projektionswände mit einem Standard-Motor / serienmäßig mit einem Wandschalter geliefert


- ☐ Easy Install RF-Fernbedienung (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install schnurlose Projektorverbindung (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install RF wandsender (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install RF-Fernbedienung mit Projektoranschluss (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install Projektorschnittstelle mit Kabel
- ☐ Easy Install IR-Fernbedienung
- ☐ Easy Install plug & play Relaiskasten mit trockenen Kontakten
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 mit IP control kit
- ☐ Schlüsselschalter

Zubehör - Montage


- ☐ Deckenbügel
- ☐ Wandbügel
- ☐ Wandklammern
- ☐ Easy Install Kastenbügel

Elpro Large - mitgelieferte Wandbügel


(Maße in mm)



Vorderansicht




Seitenansicht




Elpro Large - mitgelieferte Deckenbügel


(Maße in mm)




Vorderansicht



Seitenansicht



Unteransicht



Garantie

Projecta bietet eine auf 5 Jahre beschränkte Garantie für die Elpro Concept-Produktreihe und eine auf 2 Jahre begrenzte Garantie auf alle anderen Produkte. Für den Monitor elektrisch betriebener Projektionswände beträgt die Garantie 5 Jahre. Alle Garantien treten ab dem Datum der Rechnungsstellung für das Produkt durch Projecta in Kraft.